

# Net user

Agrega o modifica cuentas de usuario o muestra información acerca de ellas.

**net user** [*nombreDeUsuario* [*contraseña* | \*] [*opciones*]] [/domain]

**net user** *nombreDeUsuario* {*contraseña* | \*} /add [*opciones*] [/domain]

**net name** *nombreDeUsuario* [/delete] [/domain]

## Parámetros

ninguno

Utilizado sin parámetros, **net user** muestra una lista de las cuentas de usuario en el equipo.

*nombreDeUsuario*

Especifica el nombre de la cuenta de usuario que se desea agregar, eliminar, modificar o ver. El nombre de la cuenta de usuario puede tener hasta 20 caracteres.

*contraseña*

Asigna o cambia una contraseña para la cuenta de usuario. Una contraseña debe satisfacer la configuración de longitud mínima con la opción **/minpwlen** del comando **net accounts**. Puede tener hasta 127 caracteres. Sin embargo, si utiliza Windows 2000 en una red en la que también hay equipos que utilizan Windows 95 o Windows 98, considere la posibilidad de utilizar contraseñas que no tengan más de 14 caracteres. Windows 95 y Windows 98 admiten contraseñas de hasta 14 caracteres. Si su contraseña tiene más caracteres, es posible que no pueda iniciar una sesión en la red desde esos equipos.

\*

Pide la contraseña. Los caracteres no se muestran en pantalla a medida que se escriben.

**/domain**

Realiza la operación en el controlador principal del dominio principal del equipo.

Este parámetro se aplica únicamente a equipos con Windows 2000 Professional que son miembros de un dominio de Windows 2000 Server. De manera predeterminada, los equipos con Windows 2000 Server realizan las operaciones en el controlador principal de dominio.

Nota

- ✎ Esta acción se lleva a cabo en el controlador principal del dominio principal del equipo. Es posible que no se trate del dominio en el que se inició la sesión.

**/add**

Agrega una cuenta de usuario a la base de datos de cuentas de usuario.

**/delete**

Quita una cuenta de usuario de la base de datos de cuentas de usuario.

*opciones*

Especifica las siguientes opciones:

**/active:** {no | yes}

Habilita o deshabilita la cuenta de usuario. Si no está activa, el usuario no puede tener acceso a los recursos del equipo. La opción predeterminada es **yes** (activa).

**/comment:** "*texto*"

Proporciona un comentario descriptivo acerca de la cuenta de usuario. Puede tener hasta 48 caracteres. Escriba el texto deseado entre comillas.

**/countrycode:** *nnn*

Usa los códigos de país o región del sistema operativo para instalar los archivos de Ayuda y mensajes de error en el idioma especificado. Un valor 0 significa el código de país o región predeterminado.

**/expires:** {*fecha* | never}

El parámetro *fecha* establece una fecha de vencimiento de la cuenta de usuario; no determina una duración limitada de dicha cuenta. La fecha de caducidad puede aparecer en los formatos *mm/dd/aa*, *dd/mm/aa* o *mmm,dd,aa*, en función del código de país o región. Observe que la cuenta caduca al comienzo de la fecha especificada. Los meses pueden indicarse con un número, con todas sus letras o abreviados con tres letras. Los años pueden constar de dos o cuatro dígitos. Utilice comas o barras diagonales para separar las partes de la fecha (sin espacios en blanco). Si se omite *aa*, se asume el año de la siguiente fecha (de acuerdo con la fecha y hora del equipo). Por ejemplo, las siguientes entradas de *fecha* son equivalentes si se escriben entre el 10 de enero de 1994 y el 8 de enero de 1995.

ene,9  
1/9/95  
enero,9,1995  
1/9

**/fullname:** "*nombre*"

Especifica un nombre de usuario completo en lugar de un nombre de usuario normal. Escriba dicho nombre entre comillas.

**/homedir:** *rutaDeAcceso*

Establece la ruta de acceso del directorio particular del usuario. Dicha ruta de acceso debe ser una ya existente.

**/passwordchg:** {yes | no}

Especifica si los usuarios pueden cambiar su contraseña. La opción predeterminada es **yes**.

**/passwordreq:{yes | no}**

Especifica si una cuenta de usuario debe tener una contraseña. La opción predeterminada es **yes**.

**/profilepath:[rutaDeAcceso]**

Establece una ruta de acceso al perfil de inicio de sesión del usuario. Esta ruta de acceso señala a un perfil de registro.

**/scriptpath:path**

Establece una ruta de acceso a la secuencia de comandos de inicio de sesión del usuario. El valor de *rutaDeAcceso* no puede ser una ruta de acceso absoluta; *rutaDeAcceso* es relativa a %systemroot%\System32\Repl\Import\Scripts.

**/times:{horas | all}**

Especifica las horas en las que se permite al usuario el uso del equipo. El valor *horas* se expresa como *día[-día][,día[-día]] ,hora[-hora][,hora[-hora]]*, limitado a incrementos de tiempo de 1 hora. Los días se pueden escribir enteros o abreviar (L, Ma, Mi, J, V, S, D). Las horas se pueden escribir en formato de 12 o 24 horas. Para el formato de 12 horas, use am, pm, a.m. o p.m. El valor all significa que un usuario puede iniciar una sesión en cualquier momento. Un valor nulo (en blanco) significa que un usuario nunca puede iniciar la sesión. Separe el día y la hora mediante comas y las unidades de día y hora con punto y coma (por ejemplo, L,4AM-5PM;M,1AM-3PM). No use espacios en la especificación de horas.

**/usercomment:"texto"**

Permite que un administrador agregue o cambie el "Comentario de usuario" de la cuenta. Escriba el texto deseado entre comillas.

**/workstations:{nombreDeEquipo[,...] | \*}**

Enumera hasta ocho estaciones de trabajo desde las que un usuario puede iniciar una sesión en la red. Separe los nombres de las estaciones con una coma. Si **/workstation** no es una lista o ésta es igual a un \*, el usuario puede iniciar una sesión desde cualquier equipo.

[Temas relacionados](#)